



Permo® seal materjali kulub vähe (ühest pudelist piisab ca.50 meetrile) ja ta on kiire kuivamisajaga.

Pasto® võimaldab mitmekülgset kasutamist ilma kruntimata nii sise- kui välitingimustes.

Kõrge tihendusfunktsioon tagab DIN 4108 osa 7 nõuete püsiva täitmise.

Permo® seal distanttsliistude hermeetikut tuleb kasutada naelte /kruvide tihendamisel distanttsliistude all (vastavalt ZVDH juhistele) ja see on välja töötatud spetsiaalselt Permo®aluskatte jaoks. Niiskete või karedate pindade jaoks mõeldud Pasto® on paindlik ühekomponentne liim ja hermeetik.

Toote eelised

Permo® seal

- ▣ Ideaalne kasutamiseks Permo® aluskattmaterjaliga
- ▣ Tagab püsiva naelte/kruvide tihendamise
- ▣ Kiirelt kasutatav, saab peale kanda otse pudelist

Pasto®

- ▣ Saab kasutada nii sees kui väljas
- ▣ Kuivades ei kaota massi
- ▣ Võib kasutada ka niisketil ja karedatel pindadel
- ▣ Pikk säilivusaeg tänu alumiiniumpakendile

Kasutusala

Permo® seal – naelte/kruvide tihendamiseks Permo® aluskatte kinnitamisel distanttsliistu alla, ajutiste katete ja perforatsioonikindluse tagamiseks.

Pasto® - sobib nii aluskihtide, tuule- ja aurutõkete ühenduskohtade ühendamiseks kui ka kihtide ühendamiseks seinte või puit-materjaliga, (olenevalt aluspinnast ei vaja rõhklatti!).

Materjal

Permo® seal: polüüretaan; Pasto®: MS polümeer

Artikli nr

Permo® seal: KU0129-01; Pasto® 310 ml: KU0128

Lisatooted

- ▣ Permo® aluskate
- ▣ Wallint® aurutõke
- ▣ Ventilatsioonitorude mansetid

TEHNILISED ANDMED

	Permo® seal	Pasto®
Liim	polüüretaan	MS polümeer
Konsistents	viskoosne	pasta
Lahusti	puudub	puudub
Värvus	hall (tahkunud)	hall
Paigaldustemperatuur	>+7 °C/+30 °C	>+5 °C/+40 °C
Temperatuurikindlus	-40 °C/+110 °C	-40 °C/+80 °C
UV-kindlus	aegumatu	aegumatu
Vananemiskindlus	aegumatu	aegumatu
Ladustamine	12 kuud +15°C kuni +25°C juures	24 kuud ≤ 20 °C
Kogus	1000 g	310 ml tuub
Kulu	ca 50 m	10 - 15 m